

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

заставка при вкл. станции

0	0	b	r	a	i	n		o	f		l	R		s	t	a	t	i	o	n	
1	1		v	1	.	3	.	3					S	P	P		i	r	s	p	
2	2			f	o	r	u	m	.	a	m	p	e	r	k	a	.	r	u		
3	3	e	v	e	r	y	o	n	e		l	o	v	e	s		c	a	t	s	!

главный экран

S	t	a	t	e	:	I	D	L	E		m	>	(*	.	*)	<	m
	N	a	m	e	:		1				S	t	e	p	:		1		
	T	h	S	P	:		1	8	0		R	e	a	l	:		2	8	
	B	h	S	P	:		1	6	0		R	e	a	l	:		2	8	

ред. число шагов в профиле (1-4)

[illegible]

ред. уставки НИ профиля №1 (80-330°C)

[illegible]

ред. установки в шаге №1 профиля №1 (0-255°C)

[illegible]

ред. скорость прироста температуры в шаге профиля (0,1-3,0°С/сек)

[illegible]

ред. длительности удержания уставки шага профиля (0-255сек)

[illegible]

ПИД НИ, ред. Kf2 для LongBottomPid(0-255) НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

[illegible]

ПИД НИ, ред. П(0-255)

P	r	o	f	i	l	e	:	1	0		S	t	e	p	s	:	4		
P	.		l	.		D	.			P	a	r	a	m	e	t	e	r	s
B	o	t	H	e	a	t	e	r					k	f	2	:	6	0	
P	:	6					l	:						D	:				

ПИД НИ, ред. И(0-255)

P	r	o	f	i	l	e	:	1	0		S	t	e	p	s	:	4		
P	.		l	.		D	.			P	a	r	a	m	e	t	e	r	s
B	o	t	H	e	a	t	e	r					k	f	2	:	6	0	
P	:	6					l	:	2	0					D	:			

ПИД НИ, ред. Д(0-255)

P	r	o	f	i	l	e	:	1	0		S	t	e	p	s	:	4			
P	.			l	.		D	.			P	a	r	a	m	e	t	e	r	s
B	o	t	H	e	a	t	e	r					k	f	2	:	6	0		
P	:	6					l	:	2	0						D	:	4	0	

ПИД ВИ, ред. П(0-255)

P	r	o	f	i	l	e	:	1	0		S	t	e	p	s	:	4			
P	.			l	.		D	.			P	a	r	a	m	e	t	e	r	s
T	o	p	H	e	a	t	e	r												
P	:	6					l	:							D	:				

ПИД ВИ, ред. И(0-255)

P	r	o	f	i	l	e	:	1	0		S	t	e	p	s	:	4			
P	.			l	.		D	.			P	a	r	a	m	e	t	e	r	s
T	o	p	H	e	a	t	e	r												
P	:	6					l	:	2	0						D	:			

ПИД ВИ, ред. Д(0-255)

P	r	o	f	i	l	e	:	1	0		S	t	e	p	s	:	4			
P	.			l	.		D	.			P	a	r	a	m	e	t	e	r	s
T	o	p	H	e	a	t	e	r												
P	:	6					l	:	2	0					D	:	4	0		

ред. ограничения мин. мощности НИ(0-50%)

P	r	o	f	i	l	e	:	1	0		S	t	e	p	s	:	4		
P	o	w	e	r				P	a	r	a	m	e	t	e	r	s		
B	o	t	H	e	a	t	e	r		P	W	R		L	i	m	i	t	s
m	i	n	:	0	%								m	a	x	:			

ред. ограничения макс. мощности НИ(0-99%)

P	r	o	f	i	l	e	:	1	0		S	t	e	p	s	:	4				
P	o	w	e	r				P	a	r	a	m	e	t	e	r	s				
B	o	t	H	e	a	t	e	r			P	W	R			L	i	m	i	t	s
m	i	n	:	0	%										m	a	x	:	9	9	%

ред. уставки преднагрева для инерционного НИ(0-100°C)

P	r	o	f	i	l	e	:	1	0		S	t	e	p	s	:	4		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--

P	o	w	e	r			P	a	r	a	m	e	t	e	r	s			
T	o	p	S	t	e	p	:	1				T	o	p	P	o	w	e	r
m	i	n	:	7	0								m	a	x	:			

ред. мощности преднагрева для инерционного НИ(0-99%)

P	r	o	f	i	l	e	:	1	0		S	t	e	p	s	:	4		
P	o	w	e	r			P	a	r	a	m	e	t	e	r	s			
B	o	t	H	e	a	t	e	r		P	W	R		L	i	m	i	t	s
m	i	n	:	7	0								m	a	x	:	9	0	%

ред. ограничения мин. мощности ВИ(0-99%) в шаге профиля

P	r	o	f	i	l	e	:	1	0		S	t	e	p	s	:	4		
P	o	w	e	r			P	a	r	a	m	e	t	e	r	s			
T	o	p	S	t	e	p	:	1			T	o	p	P	o	w	e	r	
m	i	n	:	0	%									m	a	x	:		

ред. ограничение макс. мощности ВИ(0-99%) в шаге профиля

P	r	o	f	i	l	e	:	1	0		S	t	e	p	s	:	4		
P	o	w	e	r				P	a	r	a	m	e	t	e	r	s		
B	o	t	H	e	a	t	e	r		P	W	R		L	i	m	i	t	s
m	i	n	:	0	%								m	a	x	:	9	9	%

ред. число шагов в профиле (1-4)

[illegible]

